



**Specificaties Ledvance LED Downlight
Alu DN150 14W 1190lm 100D - 830
Warm Wit | 160mm - IP44 - Dali
Dimbaar**

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 235457 |
| EAN | 4058075202610 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | DL ALU DALI DN150 14W/3000K WT IP44 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kantelbaar | Nee |
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar |
| Kleurcode | 830 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Inclusief Driver | Ja |
| Gradenbundel (graden) | 100 |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 85 |
| Powerfactor | >0.90 |
| Inbouwdiepte (mm) | 100 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking | PMMA (Polymethylmethacrylaat) |
| Type product | LED Downlights |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| Zaagmaat (mm) | 150 |
| IP-Waarde | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 45 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze klem, 5-polig |
| Product Serie | DOWNLIGHT ALU |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 160 |
| Diameter (mm) | 160 |

Waarom Lampdirect?

Sensor Informatie

Sensortype  Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat
Geen sensor

 Tot 7 jaar **all-in garantie**  **Gemakkelijk** retourneren